stomdevice
ISO 9001

АВЕРОН

модель БАЛЛОН 5.0
АВЕ 321.055.000 ЭТ

БАЛЛОН 5.0 предназначен для работы со сварочным аппаратом МОЛНИЯ х.х АВЕРОН.

Комплектность

Баллон для аргона 5 л – 1 шт
ПОДСТАВКА 1.0 БАЛЛОН
габариты 260х260х263 мм – 1 шт
Ключ гаечный рожковый 30х32 – 1 шт



Рекомендации по эксплуатации

Подключить к баллону газовый редуктор из комплекта сварочного аппарата МОЛНИЯ. Затянуть соединение ключом из комплекта. Подключить редуктор к МОЛНИИ. Открыть кран, отрегулировать расход аргона (см. РЭ на МОЛНИЮ). При сварке давление в баллоне постепенно падает, при полной заправке - от 15 МПа (150 кгс/см^2).

В интересах пользователя - не расходовать полностью аргон из баллона, а оставлять давление не менее 1 МПа для исключения попадания в него атмосферного воздуха с парами влаги. Образовавшиеся из них капли могут «разъедать» изнутри стенки баллона (угроза безопасности), поэтому до новой заправки на станции потребуется оплата для внутренней сушки баллона.

При длительных перерывах в работе кран баллона должен быть ЗАКРЫТ!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Исправления не допускаются

модель БАЛЛОН 5.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п.

Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____

Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ