stomdevice

BEING

Medical Equipment

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2020

www.beingfoshan.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BEING
Medical Equipment

Введение

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИЯХ

Being Foshan Medical Equipment Co.Ltd. – профессионально занимается производством стоматологических инструментов, наконечников, микромоторов и фотополимеризационных ламп.

Компания зарегистрирована в августе 2005 года под торговой маркой BEING FOSHAN. Находится в промышленной зоне города Фошань. Площадь завода составляет более 20 000 квадратных метров, и включает в себя современные цеха производства, цех точной машинной обработки, сборочный и тестировочные цеха, где трудится порядка 250 сотрудников.

Самые современные технологии и передовое оборудование делают BEING признанным лидером в развитии и производстве легкосплавных турбинных наконечников. Высочайший уровень качества и обслуживания достигается собственными отделами разработки, сопровождения и поддержки, сервисной службой. Японское оборудование и отлаженные технологии производства – вот та составляющая, которая определяет превосходство продукции BEING на рынке стоматологической продукции.

В июне 2006 года компания BEING получила сертификаты ISO9001, ISO13485. Впоследствии был получен сертификат CE0123, выданные немецкой экспертной организацией TUV SUD Product Service Gmbh. В августе 2007 года компания была награждена сертификатом AAA, как заслуженный китайский производитель, который заботится о качестве выпускаемой продукции.

Вся линейка продукции BEING отвечает высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию в области клинической и терапевтической стоматологии. Оборудование BEING упрощает работу стоматологов и повышает уровень комфорта пациентов. Вы можете сами удостовериться в уникальных особенностях, функциональности и высоком качестве производства наших продуктов.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

В ногу со временем!

BEING придерживается тех же темпов, что и развитие медицинского оборудования по всему миру, придерживаясь самых современных направлений промышленного дизайна, настаивая на принципе здорового человечества и специализируясь на поставке качественного стоматологического оборудования для людей по всему миру, компания принесет вам здоровую и счастливую жизнь!

Сертификаты















stomdevice

BEING
Medical Equipment

Содержание

Серия Lotus — Высокоскоростные турбинные наконечники

02 – – – Lotus 301PBQ-M4/B2
2PBQ–K
3PBQ–K

03 – – – Lotus 301PBQ-M4/B2
3PBQ45–N
2PBQ–N

04 – – – Lotus 301PBQ-M4
2PQ–S
Lotus 301PBQ-M4/B2
2PBQ–S

05 – – – Lotus 301PBQ-M4
2PQ–K
3PQ–K

06 – – – Lotus 301PBQ-M4
2PQ–N
Lotus 301PBQ-M4/B2
3PQ–N

07 – – – Lotus 301P-M4/B2
2P–M4/B2
3P–M4/B2

08 – – – Lotus 401P-M4/B2
1PX1–M4/B2

09 – – – Lotus 401-M4/B2
1S45–M4/B2
Lotus 401P-M4/B2
1P45–M4/B2

Серия Rose

Низкоскоростные угловые наконечники и микромоторы

10 – – – Rose AM
11 – – – Rose 201CA
2CAB–FG
2CAPB
2SHB
2AMB–M4

12 – – – Rose AM
13 – – – Rose 201CA
2CA–FG
2CAP
2SH
2AM–M4/B2

14 – – – Rose AM
15 – – – Rose 201CA
1CA
1CA–FG
1CAP
1SH
1AM–M4/B2

Повышающие угловые наконечники

17 – – – Rose 201CA
2CAI5B
2CAI5

18 – – – Rose 201CA
2CAI5B–45

Понижающие наконечники для имплантологии

19 – – – Rose 201CA
2CAR20B
2CAR20
1CAR20

Понижающие угловые наконечники

20 – – – Rose 201CA
2CAR4B/2CAR4
2CAR16B/2CAR16
2CAR64B/2CAR64
2CAR128B/2CAR128

Серия Tulip — Лампы

22 – – · TULIP 101A3

23 – – · TULIP 100A5/100B5
TULIP 100A5/100B5

24 – – · TULIP 100A5 45°

Электрический бесщеточный микромотор

25 – – · ROSE 4000W

26 – – · ROSE 4000N/4000ND

27-28 – – · Запчасти для наконечников

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BEING
Medical Equipment

Lotus Series

Высокоскоростные турбинные наконечники



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Может использоваться с наконечником KAVO





Переходник быстросъёмный



Lotus 301PBQ-M4 2PBQ-K

Lotus 301PBQ-M4 3PBQ-K

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301PBQ-M4 2PBQ-K	Кнопочный зажим, фиброоптика, трёхточечный спрей, большая голова	ø12.5x13.05мм	320,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PBQ-M4 3PBQ-K	Кнопочный зажим, фиброоптика, трёхточечный спрей, стандартная голова	ø10.8x13.14мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Может использоваться с наконечником NSK





Переходник быстросъёмный



Lotus 301PQ-M4
3PBQ-N



Lotus 301PQ-M4
2PBQ-N



Lotus 301PBQ-M4
3PBQ-N

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301PQ-M4 3PBQ-N	Кнопочный зажим, фиброоптика, трёхточечный спрей. голова 45°	ø10.8x12.1мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PQ-M4 2PBQ-N	Кнопочный зажим, фиброоптика, трёхточечный спрей, большая голова	ø12.5x13.02мм	320,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PBQ-M4 3PBQ-N	Кнопочный зажим, фиброоптика, трёхточечный спрей, стандартная голова	ø10.8x12.1мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

BEING
Medical Equipment

Может использоваться с наконечником SIRONA





Переходник быстросъёмный



Lotus 301PQ-M4
2PQ-S



Lotus 301PBQ-M4
2PBQ-S

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301PQ-M4 2PQ-S	Кнопочный зажим, трёхточечный спрей, большая голова	ø12.5x13.02мм	300,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PBQ-M4 2PBQ-S	Кнопочный зажим, трёхточечный спрей, большая голова, фиброоптика	ø12.5x13.02мм	300,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Может использоваться с наконечником KAVO



Переходник быстросъёмный



Lotus 301PQ-M4
2PQ-K



Lotus 301PQ-M4
3PQ-N

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301PQ-M4 2PQ-K	Кнопочный зажим, большая голова, трёхточечный спрей	ø12.5x13.02мм	300,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PQ-M4 3PQ-N	Биконический зажим, стандартная голова, трёхточечный спрей	ø10.8x12.1мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

BEING
Medical Equipment

Может использоваться с наконечником NSK



Переходник быстросъёмный



Lotus 301PQ-M4
2PQ-N

Lotus 301PQ-M4
3PQ-N

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301PQ-M4 2PQ-N	Кнопочный зажим, трёхточечный спрей, большая голова	ø12.5x13.02мм	300,000-380,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 301PQ-M4 3PQ-N	Кнопочный зажим, трёхточечный спрей, стандартная голова	ø10.8x12.1мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



Lotus 301P-M4/B2
2P-M4/B2



Lotus 301P-M4/B2
3P-M4/B2

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 301P-M4/B2 2P-M4/B2	Кнопочный зажим, большая голова, трёхточечный спрей	ø12.5x13.02мм	300,000-380,000 об\мин	⩽ 70дБ
Lotus 301P-M4/B2 3P-M4/B2	Кнопочный зажим, стандартная голова, трёхточечный спрей	ø10.8x12.1мм	380,000-450,000 об\мин	⩽ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

BEING
Medical Equipment



Lotus 401P-M4/B2
1PX1-M4/B2

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 401P-M4/B2 1PX1-M4/B2	Кнопочный зажим, стандартная голова, одиночный спрей	ø 11.2x14.6мм	380,000-450,000 об\мин	⩽ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Lotus Series

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Угол наклона головы 45°







Lotus 401-M4/B2
1S45-M4/B2

Lotus 401P-M4/B2
1P45-M4/B2

Параметры

Модель	Описание	Размер головки	Скорость	Уровень шума
Lotus 401-M4/B2 1S45-M4/B2	Биконический зажим, стандартная голова, одиночный спрей	ø13.1x10.08мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ
Lotus 401P-M4/B2 1P45-M4/B2	Кнопочный зажим, стандартная голова, одиночный спрей	ø13.14x10.08мм	380,000-450,000 об\мин	≤ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И МИКРОМОТОРЫ С ПОДСВЕТКОЙ

BEING
Medical Equipment





LED

Rose AM

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Rose 201CA
2CAB-FG



Rose 201CA
2CAPB



Rose 201SH
2SHB



Rose AM
2AMB-M4

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Скорость	Уровень шума
Rose 201CA 2CAB-FG	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды, под турбинный бор 1,6	Кнопочный	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201CA 2CAPB	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды, под угловой бор 2,35	Кнопочный	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201SH 2SHB	соединение E-type, низкоскоростной прямой наконечник 1:1, фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды	Задвижной	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose AM 2AMB-M4	соединение E-type, LED, внутренний подвод охлаждающей среды, регулировка количества оборотов		22,000-27,000 об\мин	⩽ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И МИКРОМОТОРЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

BEING
Medical Equipment





Rose 202AM

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



Rose 201CA
2CA-FG

Rose 201CA
2CAP

Rose 201SH
2SH

Rose AM
2AM-M4/B2

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Скорость	Уровень шума
Rose 201CA 2CA-FG	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, внутренний подвод охлаждающей среды, под турбинный бор 1,6	Кнопочный	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201CA 2CAP	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, внутренний подвод охлаждающей среды , под угловой бор 2,35	Кнопочный	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201SH 2SH	соединение E-type, низкоскоростной прямой наконечник 1:1, внутренний подвод охлаждающей среды	Задвижной	MAX 40,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose AM 2AM-M4/B2	соединение E-type,внутренний подвод охлаждающей среды, регулировка количества оборотов		22,000-27,000 об\мин	⩽ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И МИКРОМОТОРЫ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ

BEING
Medical Equipment





Rose 201AM

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ



Rose 201CA 1CA | Rose 201CA 1CA-FG | Rose 201CA 1CAP | Rose 201SH 1SH | Rose AM 1AM-M4/B2

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Скорость	Уровень шума
Rose 201CA 1CA	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, внешний подвод охлаждающей среды под угловой бор 2,35	Защелка	MAX 27,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201CA 1CA-FG	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, внешний подвод охлаждающей среды, под турбинный бор 1,6	Кнопочный	MAX 27,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201CA 1CAP	соединение E-type, низкоскоростной угловой наконечник 1:1, внешний подвод охлаждающей среды, под угловой бор 2,35	Кнопочный	MAX 27,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose 201SH 1SH	соединение E-type, низкоскоростной прямой наконечник 1:1, внешний подвод охлаждающей среды	Задвижной	MAX 27,000 об\мин	⩽ 70дБ
Rose AM 1AM-M4/B2	соединение E-type,внешний подвод охлаждающей среды, регулировка количества оборотов		22,000-27,000 об\мин	⩽ 70дБ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

ПОВЫШАЮЩИЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

BEING
Medical Equipment





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

ПОВЫШАЮЩИЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



LED

Rose 201CA
2CAI5B



Rose 201CA
2CAI5

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Подходящий бор	Скорость
Rose 201CA 2CAI5B	1:5, фиброоптика, трёхточечный спрей, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 1.59-1.60мм	MAX 200,000 об\мин
Rose 201CA 2CAI5	1:5, трёхточечный спрей, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 1.59-1.60мм	MAX 200,000 об\мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

ПОВЫШАЮЩИЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

BEING
Medical Equipment



Rose 201CA
2CAI5B-45

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Подходящий бор	Скорость
Rose 201CA 2CAI5B-45	45°,1:5, фиброоптика, трёхточечный спрей, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 1.59-1.60мм	MAX 200,000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Rose Series

ПОНИЖАЮЩИЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

90 Нсм
Момент силы



Rose 201CA
2CAR20B



Rose 201CA
2CAR20



Rose 201CA
1CAR20

Параметры

Модель	Описание	Тип патрона	Подходящий бор	Скорость
Rose 201CA 2CAR20B	20:1, фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды,	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 2,000 об\мин
Rose 201CA 2CAR20	20:1, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 2,000 об\мин
Rose 201CA 1CAR20	20:1, внешний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 2,000 об\мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BEING
Medical Equipment

ПОНИЖАЮЩИЕ УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



Варианты головок



Rose 201CA
2CAR4B (LED)
2CAR4

Rose 201CA
2CAR16B (LED)
2CAR16

Rose 201CA
2CAR64B (LED)
2CAR64

Rose 201CA
2CAR128B (LED)
2CAR128

Параметры

Модель	Описание	Тип фиксации	Подходящий бор	Скорость
Rose 201CA 2CAR4B (LED) 2CAR4	4:1, фиброоптика\не фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 10,000 об\мин
Rose 201CA 2CAR16B (LED) 2CAR16	16:1, фиброоптика\не фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 2,500 об\мин
Rose 201CA 2CAR64B (LED) 2CAR64	64:1, фиброоптика\не фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 625 об\мин
Rose 201CA 2CAR128B (LED) 2CAR128	128:1, фиброоптика\не фиброоптика, внутренний подвод охлаждающей среды	Кнопочный	ø 2.35мм	MAX 312.5 об\мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BEING
Medical Equipment

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРЫ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР

Тип соединения: E-Type (ISO 3964)
Частота вращения: 2000 – 40000 об/мин
Размеры микромотора: 70*21 мм
Вес микромотора: 70гр
Уровень шума: не более 60дБ
LED подсветка
Внутреннее охлаждение
Переключение реверса

Портативный

Rose 4000W







Brushless

LED

Сенсорная панель управления

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР

Тип соединения: E-Type (ISO 3964)
Частота вращения: 2000 – 40000 об/мин
Размеры микромотора: 70*21 мм
Вес микромотора: 70гр
Уровень шума: не более 60дБ
LED подсветка
Внутреннее охлаждение
Переключение реверса

Встраиваемый

Rose 4000K



Встраиваемый

Rose 4000N



Brushless

LED

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BEING
Medical Equipment

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР

Встраиваемый

Rose 4000ND

Тип соединения: E-Type (ISO 3964)
Частота вращения: 2000 – 40000 об/мин
Размеры микромотора: 70*21 мм
Вес микромотора: 70гр
Уровень шума: не более 60дБ
LED подсветка
Внутреннее охлаждение
Переключение реверса















Brushless

LED

Сенсорная панель управления

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tulip Series

ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕ ЛАМПЫ



TULIP 100A5/100B5

Материал корпуса: алюминий
Размер: диаметр корпуса 23X160мм
Вес: 160гр
Рабочее напряжение: 100~220В(A C), 50~60Гц
Три режима работы: 10сек, 15сек, 20сек
Литий-ионный аккумулятор 2000mAh
Диапазон излучения: 420-480нм
Интенсивность света: не менее 1200 мВт/см2



TULIP 100A5/100B5

Материал корпуса: алюминий
Размер: диаметр корпуса 23X160мм
Вес: 160гр
Рабочее напряжение: 100~220В(A C), 50~60Гц
Три режима работы: 10сек, 15сек, 20сек
Литий-ионный аккумулятор 2000mAh
Диапазон излучения: 420-480нм
Интенсивность света: не менее 1200 мВт/см2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Tulip Series

ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕ ЛАМПЫ

BEING
Medical Equipment

TULIP 100A5 45°

Материал корпуса: алюминий
Размер: диаметр корпуса 23X160мм
Вес: 160гр
Рабочее напряжение: 100~220В(A C), 50~60Гц
Три режима работы: 10сек, 15сек, 20сек
Литий-ионный аккумулятор 2000mAh
Диапазон излучения: 420-480нм
Интенсивность света: не менее 1200 мВт/см2



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tulip Series

ПОЛИМЕРИЗУЮЩАЯ ЛАМПА

TULIP 101A3

Размер: диаметр корпуса 33мм
Вес: 250гр
Режим работы: стандартная, soft start, импульсная
Рабочее напряжение: 100~240В(A C), 50~60Гц
Время работы: 60сек
Литий-ионный аккумулятор, 2200mAh
Диапазон излучения: 420-490нм
Интенсивность света: не менее 1200 мВт/см2 (max 1800)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Запчасти для наконечников

Запчасти для высокоскоростных наконечников



Запчасти для низкоскоростных наконечников



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

СПРЕЙ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ



NAT

для угловых наконечников
и головок



NM

для турбинных наконечников
с быстросъемным соединением
Multiflex



NT

для турбинных наконечников
с разъемом MIDWEST/BORDEN



DENSIM OIL спрей 500 мл

Для правильного функционирования и длительного срока службы инструментов, ООО Фирма «СОЛО» рекомендует регулярно применять смазочное средство Densim Oil, которое используется для всех турбин, прямых, угловых наконечников и головок.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BEING
Medical Equipment

РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Перед каждым использованием наконечники должны быть осмотрены на отсутствие повреждений.

Перед каждым использованием наконечников удостоверьтесь, что давление воздуха и давление воды в стоматологической установке являются подходящими для работы. «Пожалуйста, консультируйтесь с требованиями давления воздуха и воды, упомянутого в руководстве по эксплуатации». Стандартный ротор в турбинном наконечнике BEING будет достигать скорости вращения до 400000 об/мин и отлично работать, если давление воздуха между наконечником и шлангом установки будет не более 231 кПа. Подшипники будут повреждены, если давление воздуха будет выше 231 кПа.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что источники воздуха и воды чисты. Загрязнения в отверстиях подачи аэрозоля или в роторных группах, затронут качество работы наконечников и сократят продолжительность жизни зажимов и подшипников из-за высокого трения и температуры.

Используйте при работе стандартные боры от надежных изготовителей с установочным диаметром 1.59~1.60 мм, и максимальной полной длинной 25мм; (за исключением наконечника «Mini», где применяются короткие боры 19мм), рассчитанные на скорость вращения не менее 400 000 об/мин. Не используйте искривленные, изношенные или загрязненные боры.

Боры должны быть полностью вставлены в зажим для надлежащего закрепления. Иначе, зажим будет поврежден и возможна травма из-за выброса бора. Не нажимайте при работе наконечника на кнопку зажима!

Каждый наконечник должен быть заменен другим, если он используется в работе более 2х часов подряд.

Осуществляйте чистку и смазку наконечников аэрозольным маслом (спрей) хорошего качества после каждого использования и/или перед обработкой в автоклаве. Компания BEING настоятельно рекомендует кропотливо смазывать изделия, используя соответствующие переходники.

После длительного использования наконечник может стать шумным, иметь меньшую скорость вращения, слабую силу удержания бора. В этом случае нужно заменить изношенную роторную группу новой, произведенной компанией BEING. Без своевременной замены роторной группы неисправность может вызвать несчастный случай.

Сдавайте в ремонт наконечники, предварительно прошедшие дезинфекцию и стерилизацию.

Обслуживание наконечников должно быть сделано только специалистами. Если непрофессиональный человек восстанавливает зажим или заменяет подшипники, это приведет только к низкому качеству роторной группы, такому как шум, вибрация или короткая продолжительность работы наконечника.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BEING FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD.

Официальный представитель
BEING Foshan Medical Equipment Co., LTD
в Российской Федерации ООО Фирма «СОЛО»
Россия 620137 Екатеринбург, ул.Блюхера 75/1
8 (343) 351 - 76 - 13
www.beingfoshan.ru
info@beingfoshan.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ