stomdevice

PROLAB Basic

Лабораторный электронный прибор управления



Простота и эффективность

Упрощённая модель. Регулировка скорости вращения рифлёной ручкой, от 1 000 до 40 000 об/мин. Кнопки переключения направления вращения и регулировки скорости вращения до макс. 30 000 об/мин. Световой сигнал перегрева мотора и прибора управления, а также стыковочного гнезда мотора. Удобный в обращении, прочный, самоохлаждающийся мотор, специально созданный для нужд лаборатории, оснащён переходником типа E в соответствии с ISO 3964, подходящим к большинству наконечников.



Мотор и PML 1:1

Мощный и прочный мотор Prolab Basic с самой продаваемой в мире системой соединения типа E в соответствии с нормами ISO 3964 является самоохлаждающимся и обладает бесщёточной конструкцией без сельсин-датчика. Он был разработан специально для лабораторного прибора управления Prolab Basic. Мотор обладает безвибрационным и бестолчковым ходом на всём диапазоне скорости вращения. Укреплённая система зажима и арретир, действующий на мотор через ротационное блокировочное устройство, делают наконечник PML 1:1 с непосредственным приводом идеальным и мощным продолжением мотора.
Диапазон скорости вращения до 40 000 об/мин.

*Наконечник PML 1:1 не входит в комплект Prolab

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Технические данные

С выключателем ВКЛ./ВЫКЛ.



С бесступенчатой напольной педалью управления



Комплекты Prolab-Basic включают:

- 1 прибор управления Prolab Basic с ножным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. или бесступенчатой напольной педалью управления
- 1 кабель для мотора
- 1 крепежное устройство для прибора управления
- 1 подставка для инструмента



Опционные элементы оснастки:
Prolab-Motor
самоохлаждающийся, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964, скорость вращения от 1 000 до 40 000 об/мин в оба направления.

или

Наконечник Prolab PM
со встроенным мотором, скорость вращения от 1 000 до 50 000 об/мин в оба направления. Ограничен до 40 000 об/мин с Prolab Basic.

REF Комплекты	
1700041-001	Prolab Basic, ножной выключатель ВКЛ./ВЫКЛ., мотор типа E
1700252-001	Prolab Basic, бесступенчатая напольная педаль управления, мотор типа E
1700253-001	Prolab Basic, ножной выключатель ВКЛ./ВЫКЛ., наконечник PM со встроенным мотором
1700254-001	Prolab Basic, бесступенчатая напольная педаль управления, наконечник PM со встроенным мотором

Общие сведения – прибор управления Prolab Basic	
Тип	лабораторный прибор управления
Классификация	в соответствии с директивами по продукции машиностроения 98/37 CE
Напряжение питания	100-240 в переменного тока
Частота	50-60 Гц
Размеры прибора (Д x В x Г)	92 x 306 x 232 мм
Вес прибора	2500 г
Вес кабеля	150 г
Температура мотора и прибора управления	электронный контроль
Электромагнитная совместимость EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	
Безопасность	EN 60335-1
Скорость вращения	1 000 до 40 000 об/мин. макс.



Прямой наконечник PML 1:1 с непосредственным приводом является идеальным и очень мощным дополнением мотора Prolab.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ