DK50 4x2VT/M



Компрессорная станция для небольших и средних систем распределения сжатого воздуха. Модульная система позволяет в будущем увеличить мощность компрессора. Независимость агрегатов обеспечивает непрерывную работу без влияния регулярного технического обслуживания. Широкий ассортимент аксессуаров для различных уровней осушения и фильтрации подходит для самых требовательных стоматологических устройств.

DK50 4x2VT/M (ADM) - без шумоподавляющего шкафа, с осушителем

С адсорбционным осушителем

	DK50 4x2VT/M (ADM)
Осушитель	✔(AD)
Шумопоглощающий шкаф	✘
Номинальное напряжение и частота	3x400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	4x1.2 кВт
Объем ресивера	2x110 л
Производительность компрессора (рабочее давление 6 - 8 бар)	470 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -20 °C) 450 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -40 °C)
Производительность компрессора (рабочее давление 8 - 10 бар)	380 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -20 °C) 370 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -40 °C)
Режим работы	S1 - 100 %
Степень осушения (точка росы под давлением)	-20 °C при 7 бар, -40 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар, -40 °C при 9 бар
Уровень шума	≤ 72 дб [A]
Вес	341 кг
Размеры	2360 x 1730 x 510 мм

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены

Схемы



