DK50 DS smart



smart

DK50 DS (smart) - это компактный медицинский компрессор со стильным дизайном и бесшумной работой, предназначен для одного аппарата искусственной вентиляции легких или анестезии. Интегрированная система снижения температуры точки росы обеспечивает подачу неконденсирующегося, чистого воздуха. Устройство предлагает все стандартные режимы работы, включая STAND-BY и BACK-UP, а также мониторинг рабочих параметров компрессора на общем дисплее. В качестве опции компрессор может поставляться на компактной тележке с колесами, имеющими тормоза и полкой для вентилятора.

DK50 DS BASIC - со шумоподавляющим шкафом, с осушителем

- Без осушителя
- С мембранным осушителем

DK50 DS STANDARD - со шумоподавляющим шкафом, с осушителем

- Без осушителя
- С мембранным осушителем

DK50 DS ADVANCED - со шумоподавляющим шкафом, с осушителем

- Без осушителя
- С мембранным осушителем

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Без осушителя

	DK50 DS BASIC	DK50 DS STANDARD	DK50 DS ADVANCED
Осушитель	✘	✘	✘
Шумопоглощающий шкаф	✔	✔	✔
Номинальное напряжение и частота	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц
Объем ресивера	2 л	2 л	2 л
Производительность	40 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар	50 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар	60 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар
Режим работы	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Уровень шума	≤ 49 дб [A]	≤ 50 дб [A]	≤ 51 дб [A]
Вес	34 кг	34 кг	34 кг
Размеры	445 x 355 x 440 мм	445 x 355 x 440 мм	445 x 355 x 440 мм
Пик-флоу	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с
Степень фильтрации	5 микронов	5 микронов	5 микронов
Понижение точки росы при 3 бар, 20°Ц	5 °C градусов ниже температуры окружающей среды	5 °C градусов ниже температуры окружающей среды	5 °C градусов ниже температуры окружающей среды
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)
Подключение к разводке воздуха	✔	✔	✔
Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class IIb	class IIb	class IIb
Вес с колесами и стойкой	45 кг	45 кг	45 кг
Вес с колесами без стойки	36 кг	36 кг	36 кг
Размеры с колесами и стойкой	535 x 575 x 1054 мм	535 x 575 x 1054 мм	535 x 575 x 1054 мм
Размеры с колесами без стойки	470 x 380 x 520 мм	470 x 380 x 520 мм	470 x 380 x 520 мм

С мембранным осушителем

	DK50 DS BASIC	DK50 DS STANDARD	DK50 DS ADVANCED
Осушитель	✔(MD)	✔(MD)	✔(MD)
Шумопоглощающий шкаф	✔	✔	✔
Номинальное напряжение и частота	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц	230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 120 В / 60 Гц 100 В / 50 (60) Гц
Объем ресивера	2 л	2 л	2 л
Производительность	32 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар	40 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар	50 л.мин$^{-1}$ / 3 (макс. 3.5) бар
Режим работы	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Уровень шума	≤ 49 дб [A]	≤ 50 дб [A]	≤ 51 дб [A]
Вес	34 кг	34 кг	34 кг
Размеры	445 x 355 x 440 мм	445 x 355 x 440 мм	445 x 355 x 440 мм
Пик-флоу	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с	200 л.мин$^{-1}$ / 0.5 с
Степень фильтрации	5 микронов	5 микронов	5 микронов
Понижение точки росы при 3 бар, 20°Ц, с мембранным осушителем	10 °C градусов ниже температуры окружающей среды	10 °C градусов ниже температуры окружающей среды	10 °C градусов ниже температуры окружающей среды
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) необязательный: NIST (EN 739)
Подключение к разводке воздуха	✔	✔	✔
Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class IIb	class IIb	class IIb
Вес с колесами и стойкой	45 кг	45 кг	45 кг
Вес с колесами без стойки	36 кг	36 кг	36 кг
Размеры с колесами и стойкой	535 x 575 x 1054 мм	535 x 575 x 1054 мм	535 x 575 x 1054 мм
Размеры с колесами без стойки	470 x 380 x 520 мм	470 x 380 x 520 мм	470 x 380 x 520 мм

- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ФотогалЕрея









надежный поставщик стоматологического оборудования stomdevice