DK50 2V/110

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок


DK50 2V/110
- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа


DK50 2V/110S
- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/110/M
- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2V/110S/M
- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем







Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры		V/Hz	l.min⁻¹/ 5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DK50 2V/110	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 71	70	1090x425x815
DK50 2V/110S	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 52	145	1200x720x990
DK50 2V/110M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 71	78	1085x640x815
DK50 2V/110S/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 52	153	1200x720x990

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.
* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.
* Другие рабочее давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ