DK50 DE easy

BASIC / STANDARD / ADVANCED

Simple medical compressor
Простой медицинский компрессор
Compresor médico sencillo

- compact
- reliable
- easy maintenance
- easy to use

- компактный
- надежный
- удобный в обслуживании
- простой в использовании

- compacto
- fiable
- mantenimiento sencillo
- fácil de utilizar



Accessories
Аксессуары
Accesorios

- mobile cart SD30
- wall connection

- тележка SD30
- подключение к центральной разводке воздуха

- carro SD30
- conexión de pared

Technical specification	DK50 DE	
Nominal voltage and frequency (*)	230, 50 230,60 100, 50/60 115,60	V, Hz
Compressor efficiency BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60	l.min⁻¹/ 3,5bar
Peak flow	200	l.min⁻¹
Air tank capacity	2	lit.
Filtration of air to	5	µm
Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C under the ambient temperature	
Outlet connection	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Mode of the operation	Continuous - S1	
Wall connection	on request	
Classification according to MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	class IIb	
Noise level BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51	dB [A]
Dimensions (w x d x h) 1	535 x 575 x 1054	mm
Weight	45	kg
Dimensions (w x d x h) 2	470 x 380 x 505	mm
Weight	36	kg
Dimensions (w x d x h) 3	440 x 350 x 420	mm
Weight	34	kg

* Please state voltage and frequency in the order.
Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	DK50 DE	
Номинальное напряжение, частота(*)	230, 50 230,60 100, 50/60 115,60	V, Hz
Производительность компрессора BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60	l.min⁻¹/ 3,5bar
Пик-флоу	200	l.min⁻¹
Объем ресивера	2	lit.
Степень фильтрации	5	µm
Понижение точки росы при 3 бар, 20°Ц	5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды	
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Режим работы	Непрерывный - S1	
Подключение к центральной разводке воздуха	под заказ	
Классификация согласно MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	класс IIb	
Уровень шума BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51	dB [A]
Размеры (ш х п х в) 1	535 x 575 x 1054	mm
Весь	45	kg
Размеры (ш х п х в) 2	470 x 380 x 505	mm
Весь	36	kg
Размеры (ш х п х в) 3	440 x 350 x 420	mm
Весь	34	kg

* Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

Especificaciones técnicas	DK50 DE	
Frecuencia y tensión nominal (*)	230, 50 230,60 100, 50/60 115,60	V, Hz
Eficiencia del compresor BASIC / STANDARD / ADVANCED	40 / 50 / 60	l.min⁻¹/ 3,5bar
Caudal máximo	200	l.min⁻¹
Capacidad del depósito de aire	2	lit.
Filtración de aire a	5	µm
Depresión del punto de rocío a 3 bar, 20 °C	5ºC a temperatura ambiente	
Conexión de salida	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Modo de funcionamiento	Continuado - S1	
Conexión de pared	bajo petición	
Clasificación según MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	clase IIb	
Nivel de ruido BASIC / STANDARD / ADVANCED	≤ 49 / ≤ 50 / ≤ 51	dB [A]
Dimensiones (an. x pr. x al.) 1	535 x 575 x 1054	mm
Peso	45	kg
Dimensiones (an. x pr. x al.) 2	470 x 380 x 505	mm
Peso	36	kg
Dimensiones (an. x pr. x al.) 3	440 x 350 x 420	mm
Peso	34	kg

* Por favor, indique la frecuencia y la tensión en el pedido.
Las modificaciones técnicas están sujetas a cambios.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ