DK50 DS

BASIC
STANDARD
ADVANCED

malý a kompaktný medicinálny kompresor
small and compact medical compressors
малый и компактный медицинский компрессор

SIGNALIZÁCIE
- teplota
- tlak
- zapnutie

INDIKÁCIE
- výstupný tlak
- počítadlo hodín
- sušenie

ALARMS
- temperature
- pressure
- power

INDICATIONS
- outlet pressure
- working hours
- drying

ТРЕВОГА
- температуры
- давления
- питания

ИНДИКАЦИЯ
- давления на выходе
- отработанных часов
- сушки





SMART

Technické údaje	DK50 DS	
Menovité napätie/ frekvencia (*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	V/Hz
Výkonnosť kompresora **BASIC**	40	l.min^{-1}/ 3,5bar
Výkonnosť kompresora **STANDARD**	50	l.min^{-1}/ 3,5bar
Výkonnosť kompresora **ADVANCED**	60	l.min^{-1}/ 3,5bar
Špičkový prietok	200	l.min^{-1}
Objem vzdušníka	2	lit.
Filtrácia vzduchu do	5	µm
Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C	5°C pod teplotou okolia	
Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C, s membránovým sušičom (**)	10°C pod teplotou okolia	
Rýchlospojka	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Režim prevádzky	trvalý - S1	
Pripojenie na centrálny rozvod	áno	
Klasifikácia podľa MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	trieda II.b	
Hlučnosť	≤ 49	dB [A]
Rozmery (š x h x v) (***)	445 x 355 x 440	mm
Hmotnosť (***)	34	kg

* Iné napätie/frekvencia na požiadanie.
** Kompresor doplnený o membránový sušič na požiadanie.
*** Bez kolieskok.
Zmena technických parametrov vyhradená.

Technical specification	DK50 DS	
Nominal voltage and frequency (*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	V/Hz
Compressor efficiency **BASIC**	40	l.min^{-1}/ 3,5bar
Compressor efficiency **STANDARD**	50	l.min^{-1}/ 3,5bar
Compressor efficiency **ADVANCED**	60	l.min^{-1}/ 3,5bar
Peak flow	200	l.min^{-1}
Air tank capacity	2	lit.
Filtration of air to	5	µm
Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C under the ambient temperature	
Dew point depression at 3 bar, 20°C, with membrane dryer (**)	10°C under the ambient temperature	
Outlet connection	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Mode of the operation	Continuous - S1	
Wall connection	yes	
Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class II.b	
Noise level	≤ 49	dB [A]
Dimensions (w x d x h) (***)	445 x 355 x 440	mm
Weight (***)	34	kg

* Please state voltage and frequency in the order.
** Compressors can be completed with membrane dryer under the special order.
*** Without wheels.
Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	DK50 DS	
Номинальное напряжение/ частота(*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	В/Гц
Производительность компрессора **BASIC**	40	Л.мин$^{-1}$/ 3,5 бар
Производительность компрессора **STANDARD**	50	Л.мин$^{-1}$/ 3,5 бар
Производительность компрессора **ADVANCED**	60	Л.мин$^{-1}$/ 3,5 бар
Пик-флоу	200	Л.мин$^{-1}$
Объем ресивера	2	Л
Степень фильтрации	5	микронов
Понижение точки росы при 3 бар, 20°Ц	5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды	
Понижение точки росы при 3 бар, 20°Ц, с мембранным осушителем (**)	10°Ц градусов ниже температуры окружающей среды	
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Режим работы	Бесперерывный - С1	
Подключение к центральной разводке воздуха	да	
Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	класс II.b	
Уровень шума	≤ 49	дБ[А]
Размеры (ш х л х в) (***)	445 x 355 x 440	мм
Весь (***)	34	кг

* Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке.
** Под заказ - оснащение компрессора мембранным осушителем.
*** Без колесиков.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ