stomdevice

Угловые наконечники



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Какой наконечник лучше выбрать?

Выберите наконечник удобный для Вашей руки.

	TI·Max Z	TI·Max X	S·Max M	FX series	TI·Max Z45L	nano series
	Ti-Max Z95L	Ti-Max X95L	S-Max M95L	FX25	Ti-Max Z45L	Ti-Max nano95L
Класс	*Премиум*	*Классический*	*Классический*	*Базовый*	*Специальный*	*Специальный*
Размер головки	ø8.9 x B13,4 мм (Супер мини)	ø10,0 x B14,6 мм	ø10,0 x B14,6 мм	ø9,6 x B13,4 мм	ø9,6 x B14,5 мм	ø8.9 x B13,4 мм (Супер мини)
Корпус	Титан	Титан	Нержавеющая сталь	Алюминий	Титан	Титан
Покрытие DURACOAT	●	●			●	●
Покрытие DLC	●				●	●
Система против нагрева	●				●	●
Керамические подшипники	●	●	●		●	●
Оптика из сотообразного стекла	●	●	●		●	●
Система очистки головки	●	●	●	●	●	●
Кнопочный зажим бора	●	●	●	●	●	●
Спрей	4-точечный	4-точечный	4-точечный		4-точечный (Струя/Распыление)	4-точечный
Микрофильтр	●	●			●	●
Эргономичный захват	●	●	●	●	●	●

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Ti-Max Z

Исключительно надёжные

NSK представляет Ti-Max Z – самую надежную и высокопроизводительную серию наконечников в своем классе, не имеющую аналогов в мире.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max Z

Повышение качества и производительности – начало нового этапа развития

Сегодня новое поколение микротехнологии NSK в сочетании с новыми высокотехнологичными материалами позволяет компании NSK представить на мировом рынке новый, более высокий класс надежности и производительности наконечников, превосходящий все предыдущие ожидания.
NSK представляет Ti-Max Z – самую надежную и высокопроизводительную серию наконечников в своем классе, не имеющую аналогов в мире. Это результат исследовательской и дизайнерской работы, которая проводилась без каких-либо производственных или ценовых компромиссов. На практике наконечники Ti-Max Z от NSK отличаются исключительно тихой работой и фактически полным отсутствием вибрации. Больше ничто не помешает доктору сконцентрироваться на работе, а пациент будет чувствовать себя намного комфортнее. Кроме того, наконечники Ti-Max Z обладают самой маленькой головкой и самой тонкой шейкой в мире, обеспечивая наилучший обзор и доступ к операционному полю.

Ti-Max Z – незаменимый «Надежный партнер» для любого стоматолога.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Выдающиеся характеристики



Самый маленький и тонкий

Z95L обладает самой маленькой головкой и самой тонкой шейкой.



Простой доступ

Форма головки и корпуса Z95L упрощает доступ к зоне моляров.

Удивительно тихая работа

Z95L работает практически бесшумно и без вибрации, что очень важно как для доктора, так и для пациента. Такие показатели были достигнуты за счет применения высокоточных инженерных микротехнологий компании NSK.



Микрофильтр

Микрофильтр защищает наконечник от попадания твердых частиц в систему водяного охлаждения, что гарантирует оптимальную и постоянную подачу спрея.





Система против нагрева

Уникальная конструкция крышки головки от NSK позволяет снизить нагрев головки во время работы. Безопасность пациента является ключевым фактором для компании NSK.

Исключительная надежность

Z95L превосходит все современные профессиональные ожидания по надежности и сроку службы. Форма передаточных механизмов Z95L была спроектирована с использованием высокотехнологичного 3D моделирования для достижения наилучших показателей прочности и минимального уровня шума. Дополнительно для повышения износостойкости и увеличения срока службы передаточных механизмов используется специальное алмазоподобное карбоновое покрытие (DLC).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max Z

• Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
• Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Микрофильтр • Система против нагрева




Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z95L КОД ЗАКАЗА C1034

Повышение 1:5 • Повышенная надежность • Четырехточечный спрей
• Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники
• Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
• Макс. скорость: 200 000 об/мин




Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z85L КОД ЗАКАЗА C1062

Повышение 1:5 • Повышенная надежность • Одинарный спрей
• Миниатюрная головка • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин
• Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
*Только для боров с коротким хвостовиком



Сравнение размеров головок

Наконечник Z85L обеспечивает уникальный обзор и доступ к операционному полю.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z25L КОД ЗАКАЗА C1038

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ Z15L КОД ЗАКАЗА C1039

Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 10 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ Z10L КОД ЗАКАЗА C1040

Понижение 16:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 2 500 об/мин


Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Ti-Max X



Система очистки головки

Запатентованная система очистки головки от NSK представляет собой механизм, предотвращающий проникновение жидкости и других загрязняющих веществ внутрь головки наконечника, что значительно продлевает срок службы подшипников.



Керамические подшипники

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Положительный эффект от использования керамических подшипников в том, что значительно сокращается износ, возникающий при трении между шариками и корпусом подшипникового узла, что увеличивает производительность и срок службы картриджа (X95L / X95 / X85L / X85).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (за исключением X65L)
- Микрофильтр (за исключением X65L)




Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ X95L КОД ЗАКАЗА C600

Без оптики МОДЕЛЬ X95 КОД ЗАКАЗА C610

Повышение 1:5 • Четырехточечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ X25L КОД ЗАКАЗА C601

Без оптики МОДЕЛЬ X25 КОД ЗАКАЗА C611

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ X15L КОД ЗАКАЗА C602

Без оптики МОДЕЛЬ X15 КОД ЗАКАЗА C612

Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 10 000 об/мин

Прямой наконечник



С оптикой МОДЕЛЬ X65L КОД ЗАКАЗА H273

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для HP боров (ø2,35 мм)
• Для CA боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин

*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.


Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Микрофильтр (за исключением X57L / X57)



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ X85L КОД ЗАКАЗА C604

Без оптики МОДЕЛЬ X85 КОД ЗАКАЗА C614

Повышение 1:5 • Одинарный спрей • Миниатюрная головка • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Керамические подшипники • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 200 000 об/мин
*Только для боров с короотким хвостовиком



С оптикой МОДЕЛЬ X20L КОД ЗАКАЗА C605

Без оптики МОДЕЛЬ X20 КОД ЗАКАЗА C615

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ X10L КОД ЗАКАЗА C603

Без оптики МОДЕЛЬ X10 КОД ЗАКАЗА C613

Понижение 16:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость: 2 500 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ X12L КОД ЗАКАЗА C606

Без оптики МОДЕЛЬ X12 КОД ЗАКАЗА C616

Понижение 10:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость: 4 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эндодонтические наконечники



С оптикой МОДЕЛЬ **X35L** КОД ЗАКАЗА **C620**

Без оптики МОДЕЛЬ **X35** КОД ЗАКАЗА **C624**

Понижение 10:1 • Одинарный спрей • Для ручных и машинных файлов • Возвратно-поступательное движение на 60° • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 4 000 об/мин



МОДЕЛЬ **QF Adaptor** КОД ЗАКАЗА **C877701**



С оптикой МОДЕЛЬ **X70L** КОД ЗАКАЗА **C622**

Без оптики МОДЕЛЬ **X70** КОД ЗАКАЗА **C626**

Понижение 64:1 • Одинарный спрей • Для машинных файлов • Вращение на 360° • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 600 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ **X75L** КОД ЗАКАЗА **C623**

Без оптики МОДЕЛЬ **X75** КОД ЗАКАЗА **C627**

Понижение 128:1 • Одинарный спрей • Для машинных файлов • Вращение на 360° • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 300 об/мин

Наконечники для профилактики



С механизмом блокировки насадки



С оптикой МОДЕЛЬ **X55L** КОД ЗАКАЗА **C608**

Без оптики МОДЕЛЬ **X55** КОД ЗАКАЗА **C618**

Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для профилактических насадок / насадок EVA • Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода – 1,4 мм) • Профилактические насадки Lamineer приобретаются отдельно • Макс. скорость: 10 000 об/мин



Специальный механизм защиты от пыли продлевает срок службы наконечника



С оптикой МОДЕЛЬ **X57L** КОД ЗАКАЗА **C609**

Без оптики МОДЕЛЬ **X57** КОД ЗАКАЗА **C619**

Понижение 16:1 • Для колпачков и щеток с резьбой • Вращение на 360° • Без подачи воды • Макс. скорость: 2 500 об/мин

■ Не превышайте скорость вращения, рекомендованную производителем файлов.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max M

ПРЕВОСХОДНАЯ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

Угловые наконечники серии S-Max M обладают мощной режущей способностью. Это надежные инструменты с прекрасной балансировкой и эргономичным дизайном, обеспечивающие простой доступ к нужному участку и отличный захват. Наконечники серии S-Max M от NSK созданы для работы без компромиссов. Убедитесь в этом сами.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **M95L** КОД ЗАКАЗА **C1023**

Без оптики МОДЕЛЬ **M95** КОД ЗАКАЗА **C1026**

Повышение 1:5 • Четырехточечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **M25L** КОД ЗАКАЗА **C1024**

Без оптики МОДЕЛЬ **M25** КОД ЗАКАЗА **C1027**

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ **M15L** КОД ЗАКАЗА **C1025**

Без оптики МОДЕЛЬ **M15** КОД ЗАКАЗА **C1028**

Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость: 10 000 об/мин

Прямой наконечник



Без оптики МОДЕЛЬ **M65** КОД ЗАКАЗА **H1008**

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для HP боров (ø2,35 мм)
• Для CA боров (ø2,35 мм)* *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.
• Макс. скорость: 40 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

nano series

Минимальная длина и превосходная балансировка

Короче, легче и при этом прекрасно сбалансированы – инструменты серии nano являются продолжением руки стоматолога и повышают качество проводимых процедур. Даже во время процедур по имплантации, требующих очень аккуратных и точных движений, инструменты серии nano полностью воплощают намерения стоматолога. NSK расширяет границы возможного и представляет новое поколение угловых наконечников.



Характеристики

- Превосходная балансировка
- Исключительно маленькая головка и компактный корпус
- Хороший обзор и легкий доступ
- Удивительно тихая работа

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Превосходная балансировка

Инструменты серии nano сохранили высокую производительность хорошо известных угловых наконечников NSK, но вместе с тем стали на 10% меньше и легче обычных моделей. Кроме того, в сочетании с микромотором NLX nano наконечники серии nano обеспечивают прекрасную манёвренность, которая сравнима с воздушной турбиной, и способствуют более точному выполнению процедур. Благодаря уменьшению размера и веса центр тяжести находится в оптимальном положении, в результате снижается нагрузка при выполнении процедур и увеличивается подвижность пальцев.





Меньше и тоньше

Наконечник nano95LS имеет более маленькую головку и тонкую шейку.



Непревзойденная надёжность

Конструкция передаточного механизма nano95LS была разработана с использованием симулятора High Spec 3D для достижения оптимальных результатов по надежности и минимизации уровня шума. Кроме того, специальное DLC покрытие (алмазоподобный карбон), нанесенное на передаточные валы, существенно повышает срок службы инструмента.

Наконечники серии nano совместимы с микромоторами NSK (NLX nano, NLX plus, M40B LED, NBX, NBX N, X205L, M205LG и SGL70M) и другими микромоторами со втулкой менее 23 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

nano series

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)
- Система очистки головки (за исключением nanoSG20LS)




Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **nano95LS** КОД ЗАКАЗА **C1099**

Повышение 1:5 • Повышенная надежность • Четырехточечный спрей
• Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники
• Микрофильтр • Система против нагрева
• Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
• Макс. скорость: 200 000 об/мин



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **nano25LS** КОД ЗАКАЗА **C1100**

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Микрофильтр • Система против нагрева
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой МОДЕЛЬ **nano15LS** КОД ЗАКАЗА **C1101**

Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Микрофильтр • Система против нагрева
• Макс. скорость: 10 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямой наконечник



С оптикой МОДЕЛЬ **nano65LS** КОД ЗАКАЗА **H1048**

Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для HP боров (ø2,35 мм)
• Для CA боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин
*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.

Наконечник для хирургии



С оптикой МОДЕЛЬ **nanoSG20LS** КОД ЗАКАЗА **C1103**

Понижение 20:1 • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max Z45L

Головка под углом 45° обеспечивает превосходный доступ и максимальный обзор

Ti-Max Z45L - первый в мире угловой наконечник с головкой под углом 45° – обеспечивает легкий доступ к труднодоступным молярам в отличие от обычного углового наконечника. Тонкий корпус Ti-Max Z45L способствует прекрасному обзору и высокой маневренности, так как образуется больше свободного места между смежными зубами и наконечником. Благодаря мощной и стабильной работе Ti-Max Z45L сокращается время операций по секционированию и удалению зубов мудрости по сравнению с использованием стандартных угловых наконечников, значительно сокращается стресс как врача, так и пациента.





Превосходный доступ


Благодаря головке под углом 45° упрощается доступ к зоне моляров, меньше помех для манипуляций со стороны передних и соседних зубов.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

• Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Угол наклона головки 45°
• Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей (струя/распыление) • Микрофильтр
• Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)

Функция двойного спрея





Первая в мире функция двойного спрея позволяет вам быстро выбрать между струей и распылением в зависимости от условий и выполняемых процедур с помощью прилагаемого специального инструмента. Охлаждение струей препятствует подкожной эмфиземе при проведении хирургических операций, а распыление эффективно охлаждает бор.



С оптикой МОДЕЛЬ **Z45L** КОД ЗАКАЗА **C1064**

Повышение 1:4,2 • Для FG боров (ø1,6 мм)
• Макс. скорость: 168 000 об/мин

Превосходный доступ позволяет проводить широкий спектр клинических операций



Разделение зуба мудрости на левой стороне нижней челюсти

Вы избавитесь от стресса благодаря дополнительному пространству между передними зубами и наконечником, которое создается благодаря тонкому корпусу Ti-Max Z45L. Также вам будет просто поддерживать оптимальный угол бора и добиваться точного препарирования даже при глубокой обработке близко к апексу.




Лечение кариеса на левом втором премоляре верхней челюсти со стороны нёба

При лечении кариеса на втором премоляре со стороны нёба Ti-Max Z45L обеспечивает достаточно свободного места между верхнечелюстными смежными зубами и способствует спокойной работе.



Лечение кариеса в пришеечной части левого бокового резца верхней челюсти

Установив большой палец на переднем зубе, вы обеспечите стабильное препарирование без влияния на другие зубы. Так вы сможете свободно контролировать угол бора и проводить минимально инвазивное лечение.



Поиск устья корневого канала второго правого премоляра нижней челюсти

Ti-Max Z45L обеспечивает спокойное препарирование без помех со стороны влагозащитного зажима. Его приспосабливаемость также делает операции безопаснее и точнее.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

FX series

Неразборные наконечники: эргономичность, функциональность, надёжность.

После 35 лет выдающегося мирового успеха классическая серия наконечников EX перешла на новую ступень развития и воплотилась в серию наконечников FX – модернизированную версию серии EX. Новая серия сохранила такие традиционные характеристики наконечников NSK, как простой эргономичный дизайн, функциональная надёжность, долговечность, ценовая доступность, но в то же время обладает новыми преимуществами в соответствии с современными требованиями: неразборная конструкция корпуса.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Улучшенный обзор: идеальный баланс

Очень компактная головка и эргономичный дизайн корпуса значительно улучшают прямой и непрямой обзор операционного поля, что также способствует лучшей видимости даже труднодоступных мест ротовой полости. Компактный и легкий корпус обеспечивает комфортный баланс, особенно при использовании с пневматическими моторами серии FX.





Максимально удобный доступ


Простая замена картриджа

Картридж можно легко и быстро заменить собственными силами в условиях операционной при помощи поставляемых в комплекте инструментов, что позволяет снизить издержки и сократить время простоя оборудования (FX25 / FX23).




Система очистки головки

Запатентованная система очистки головки от NSK представляет собой механизм, предотвращающий проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что значительно продлевает срок службы подшипников (FX25 / FX15 / FX65).



FX57 система защиты от пасты

Головка профилактического наконечника FX57 оснащена уникальным механизмом NSK, известным как «Система защиты от пасты» (Paste Defense System). Эта система предотвращает попадание загрязнений внутрь наконечника, а использование покрытия DLC (алмазоподобное карбоновое покрытие) для механизмов картриджа защищает его от поломок, связанных с абразивным износом поверхности, вызываемым пастами для полировки. Это лишь одни их характеристик серии FX, продлевающих срок службы наконечника.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

FX series

Наконечники общего назначения

С наружной системой подачи охлаждения

Прямая передача 1:1



Без оптики МОДЕЛЬ FX25 КОД ЗАКАЗА C1052002

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники
• Макс. скорость: 40 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ FX23 КОД ЗАКАЗА C1056002

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость: 30 000 об/мин

Понижение 4:1



Без оптики МОДЕЛЬ FX15 КОД ЗАКАЗА C1053002

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники
• Макс. скорость: 10 000 об/мин

135°C 111 Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эндодонтические наконечники

С наружной системой подачи охлаждения

Понижение 16:1



Без оптики МОДЕЛЬ **FX75** КОД ЗАКАЗА **C1055002**

• Миниатюрная головка • Для машинных файлов
• Вращение на 360° • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость: 1 250 об/мин

Наконечники для профилактики

Понижение 4:1



Система защиты от пасты



Без оптики МОДЕЛЬ **FX57** КОД ЗАКАЗА **C1054002**

• Для колпачков и щеточек с резьбой • Вращение на 360°
• Без подачи воды • Система защиты от пасты
• Макс. скорость: 5 000 об/мин

Прямой наконечник

Прямая передача 1:1



Без оптики МОДЕЛЬ **FX65** КОД ЗАКАЗА **H1014002**

• Для HP боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
• Макс. скорость: 40 000 об/мин

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Головки и редукторы серии EX

С наружной системой подачи охлаждения

Головки общего применения

Без оптики



МОДЕЛЬ **FPB-Y** КОД ЗАКАЗА **C875**

- Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники
- Макс. скорость 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **NAC-Y** КОД ЗАКАЗА **C032002**

- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость 30 000 об/мин



МОДЕЛЬ **BB-Y** КОД ЗАКАЗА **C037**

- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники
- Макс. скорость 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **NBBW-Y** КОД ЗАКАЗА **C211**

- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой
- Шариковые подшипники • С соплом для подачи охлаждения • Макс. скорость 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **NM-Y** КОД ЗАКАЗА **C247**

- Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой
- Для CA боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость 30 000 об/мин



МОДЕЛЬ **FFB-Y** КОД ЗАКАЗА **C884**

- Для FG боров (ø1,6 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Макс. скорость 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **NRS2-Y** КОД ЗАКАЗА **C549**

- Понижение 10:1 • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Макс. скорость 3 000 об/мин

Головки для профилактического применения

Без оптики



МОДЕЛЬ **AR-Y (S)** КОД ЗАКАЗА **C187**

- Для колпачков и щеточек с резьбой
- Макс. скорость 5 000 об/мин



МОДЕЛЬ **AR-Y (K)** КОД ЗАКАЗА **C188**

- Для защелкивающихся колпачков
- Макс. скорость 5 000 об/мин



МОДЕЛЬ **EVA-Y** КОД ЗАКАЗА **C235**

- Для насадок Eva
- Возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости (длина хода 1,4 мм)
- Макс. скорость 10 000 об/мин

FPB-Y, FFB-Y, NRS2-Y, AR-Y(S), AR-Y(K), EVA-Y могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Головки для эндодонтического применения

Без оптики



МОДЕЛЬ **MP-Y** КОД ЗАКАЗА **C547**

- Миниатюрная головка • Кнопочный зажим
- Макс. скорость 20 000 об/мин



МОДЕЛЬ **MPA-Y** КОД ЗАКАЗА **C548**

- Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика)
- Миниатюрная головка • Кнопочный зажим
- Макс. скорость 20 000 об/мин



МОДЕЛЬ **MPAS-Y** КОД ЗАКАЗА **C882**

- Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика)
- Миниатюрная головка • Кнопочный зажим
- Макс. скорость 20 000 об/мин



МОДЕЛЬ **TEQ-Y** КОД ЗАКАЗА **C849**

- Возвратно-поступательное движение на 80°
- Для машинных файлов (ø2,35 мм)
- Кнопочный зажим
- Макс. скорость 4 000 об/мин



МОДЕЛЬ **TEP-Y** КОД ЗАКАЗА **C837**

- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Для ручных файлов • Кнопочный зажим
- Макс. скорость 4 000 об/мин

Редукторы



МОДЕЛЬ **EC-30** КОД ЗАКАЗА **C100008**

МОДЕЛЬ **EC-30M** КОД ЗАКАЗА **C100007**

- Прямая передача 1:1



МОДЕЛЬ **ER4** КОД ЗАКАЗА **C634**

МОДЕЛЬ **ER4M** КОД ЗАКАЗА **C634002**

- Понижение 4:1



МОДЕЛЬ **ER10** КОД ЗАКАЗА **C635**

МОДЕЛЬ **ER10M** КОД ЗАКАЗА **C635002**

- Понижение 10:1



МОДЕЛЬ **ER16** КОД ЗАКАЗА **C636**

МОДЕЛЬ **ER16M** КОД ЗАКАЗА **C636002**

- Понижение 16:1



МОДЕЛЬ **ER64** КОД ЗАКАЗА **C637**

МОДЕЛЬ **ER64M** КОД ЗАКАЗА **C637002**

- Понижение 64:1

■Редукторы и головки могут продаваться отдельно. Вы можете сочетать их в соответствии с вашими желаниями и потребностями.

MP-Y, MPA-Y, MPAS-Y, TEP-Y, EC-30M, ER4M, ER10M, ER16M, ER64M могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники серии EX

С наружной системой подачи охлаждения

Прямая передача 1:1



Без оптики МОДЕЛЬ FPB-EC КОД ЗАКАЗА **Y110158**

Без оптики МОДЕЛЬ FPB-ECM КОД ЗАКАЗА **Y110168**

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Шариковые подшипники • Макс. скорость 40 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ NAC-EC КОД ЗАКАЗА **Y110148**

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость 30 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ BB-EC КОД ЗАКАЗА **Y110159**

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники
• Макс. скорость 40 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ NBBW-EC КОД ЗАКАЗА **Y110160**

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники
• С соплом для подачи охлаждения • Макс. скорость 40 000 об/мин

FPB-ECM могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямая передача 1:1



Без оптики МОДЕЛЬ **NM-EC** КОД ЗАКАЗА **Y110161**

• Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Макс. скорость 30 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ **FFB-EC** КОД ЗАКАЗА **Y110162**

Без оптики МОДЕЛЬ **FFB-ECM** КОД ЗАКАЗА **Y110177**

• Для FG боров (ø1,6 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость 40 000 об/мин

Понижение на головке 10:1



Без оптики МОДЕЛЬ **NRS2-EC** КОД ЗАКАЗА **Y110163**

Без оптики МОДЕЛЬ **NRS2-ECM** КОД ЗАКАЗА **Y110178**

• Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость 3 000 об/мин



МОДЕЛЬ **Spray Nozzle** КОД ЗАКАЗА **C032701**

• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)



МОДЕЛЬ **Spray Nozzle** КОД ЗАКАЗА **C039701**

• Распылительная насадка для NM (приобретается отдельно)

FFB-ECM, NRS2-ECM могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Прямые наконечники

Прямая передача 1:1



Эргономичный треугольный захват



Без оптики МОДЕЛЬ **EX-6B** КОД ЗАКАЗА **H260001**

Без оптики МОДЕЛЬ **EX-6BM** КОД ЗАКАЗА **H260002**

• Для HP боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс. скорость 40 000 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ **EX-6D** КОД ЗАКАЗА **H267001**

Без оптики МОДЕЛЬ **EX-6DM** КОД ЗАКАЗА **H267002**

• Для HP боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс. скорость 40 000 об/мин

Понижение 4:1



Без оптики МОДЕЛЬ **EX-5B** КОД ЗАКАЗА **H262**

• Для HP боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс. скорость 10 000 об/мин



МОДЕЛЬ **Spray Nozzle** КОД ЗАКАЗА **H019711**

• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)

EX-6BM и EX-6DM могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Эндодонтические наконечники серии EX

С наружной системой подачи охлаждения

Понижение 64:1



Без оптики МОДЕЛЬ MP-ER64 КОД ЗАКАЗА Y110142

Без оптики МОДЕЛЬ MP-ER64M КОД ЗАКАЗА Y110183

• Миниатюрная головка • Для машинных файлов • Вращение на 360°
• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость 300 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ MPA-ER64 КОД ЗАКАЗА Y110144

Без оптики МОДЕЛЬ MPA-ER64M КОД ЗАКАЗА Y110184

• Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика)
• Миниатюрная головка • Для машинных файлов • Вращение на 360°
• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость 300 об/мин



Без оптики МОДЕЛЬ MPAS-ER64 КОД ЗАКАЗА Y110146

Без оптики МОДЕЛЬ MPAS-ER64M КОД ЗАКАЗА Y110185

• Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика)
• Миниатюрная головка • Вращение на 360° • Кнопочный зажим бора
• Макс. скорость 300 об/мин

MP-ER64M, MPA-ER64M, MPAS-ER64M могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Понижение 100:1



Без оптики МОДЕЛЬ NRS2-ER10 КОД ЗАКАЗА **Y110143**

Без оптики МОДЕЛЬ NRS2-ER10M КОД ЗАКАЗА **Y110186**

• Для машинных файлов • Вращение на 360° • Система очистки головки
• Кнопочный зажим бора • Понижение 10:1 на редукторе и 10:1 на головке
• Макс. скорость 300 об/мин

Понижение 10:1



Без оптики МОДЕЛЬ TEP-ER10 КОД ЗАКАЗА **Y110145**

Без оптики МОДЕЛЬ TEP-ER10M КОД ЗАКАЗА **Y110187**

• Для ручных файлов • Возвратно-поступательное движение на 60°
• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость 4 000 об/мин



МОДЕЛЬ **Spray Nozzle** КОД ЗАКАЗА **C032701**

• Распылительная насадка для TEP
(приобретается отдельно)

Ti-Max X С наружной системой подачи охлаждения

Повышение 1:5



Четырехточечный спрей



Без оптики МОДЕЛЬ X95EX КОД ЗАКАЗА **C1072**

• Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
• Система очистки головки • Керамические подшипники
• Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей
• Для FG боров (ø1,6 мм) • Макс. скорость: 200 000 об/мин

NRS2-ER10M, TEP-ER10M и X95EX могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции.

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ