stomdevice

NSK

Угловые наконечники

Ti-Max серии X

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники

Компания NSK оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в спецификацию оборудования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Почувствуйте удовлетворение от работы с наконечниками серии X

Высокок чественные угловые н конечники серии X от комп нии NSK сочет ют в себе последние достижения техники с элег нтным и эргономичным диз йном. Серия X был созд н без компромиссов с точностью до последней дет ли. Доступность и хороший обзор р бочей зоны были реш ющими критериями в процессе созд ния инструментов серии X. Непревзойденн я н дежность и исключительный комфорт для вр ч и п циент отр ж ют все последние р зр ботки комп нии, которые были применены в к ждой модели н конечников Ti-Max серии X от NSK.



NSK www.nsk-russia.ru



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





Четырехточечный спрей

С оптикой

Модель	Код заказа
X95L	C600

Без оптики

Модель	Код заказа
X95	C610

Повышение 1:5

- Четырехточечный спрей
- Для FG боров (Ø 1,6 мм)
- M кс. скорость: 200 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X25L	C601

Без оптики

Модель	Код заказа
X25	C611

Прямая передача 1:1

- Один рный спрей
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- M кс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X15L	C602

Без оптики

Модель	Код заказа
X15	C612

Понижение 4:1

- Один рный спрей
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- M кс. скорость: 10 000 об/мин

Промыв ется в пп р те для термодезинфекции

135°C Автокл виров ние при м ксим льной темпер туре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice
Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники

Бесшумная работа без вибраций

Для созд ния перед точного мех низм были использов ны высокоточные ноу-х у технологии, бл год ря которым уровень шум зн чительно снижен, вибр ции сведены к миним льному уровню, что обеспечив ет комфорт к к для п циент , т к и для вр ч .

Керамические подшипники



Кер мические подшипники н 25% тверже ст нд ртных ст льных, но вдвое легче. Положительный эффект от использов ния кер мических подшипников в том, что зн чительно сокр щ ется износ, возник ющий при трении между ш рик ми и корпусом подшипникового узл , что увеличив ет производительность и срок службы к ртридж (X95L / X95 / X85L / X85).

Система очистки головки



З п тентов нн я систем очистки головки от NSK предст вляет собой мех низм, предотвр щ ющий поп д ние з грязняющих веществ внутрь головки н конечник , что зн чительно продлев ет срок службы подшипников.

Четырехточечный спрей и оптика из сотообразного стекла от NSK



Четырехточечный спрей от NSK эффективно охл жд ет всю р бочую обл сть, в то время к к световод из сотообр зного стекл точно освещ ет ее (четырехточечный спрей: X95L / X95).

Цельный титановый корпус

Тит н н 30% легче нерж веющей ст ли, более долговечен и не подвержен коррозии. Улучшенные т ктильные х р ктеристики, т кже хорошо сб л нсиров нн я форм позволяют р бот ть более эффективно и точно д же при проведении длительных процедур.

Покрытие DURACOAT

DURACOAT – последняя р зр ботк комп нии NSK по улучшению технологии поверхности. Бл год ря гипо ллергенным и биосовместимым свойств м тит н д нное покрытие продлев ет срок службы инструментов. DURACOAT созд ет гл дкую, устойчивую к ц р пин м поверхность, приятную н ощупь.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X



С оптикой

Модель	Код заказа
X85L	C604

Без оптики

Модель	Код заказа
X85	C614

Повышение 1:5

- Один рный спрей • Мини тюрн я головк
- Для FG боров (Ø 1,6 мм) • М кс. скорость: 200 000 об/мин

*Только для боров с коротким хвостовиком.



Один рный спрей



С оптикой

Модель	Код заказа
X20L	C605

Без оптики

Модель	Код заказа
X20	C615

Прямая передача 1:1

- Один рный спрей • Для FG боров (Ø 1,6 мм)
- М кс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X10L	C603

Без оптики

Модель	Код заказа
X10	C613

Понижение 16:1

- Один рный спрей • Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- М кс. скорость: 2 500 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X12L	C606

Без оптики

Модель	Код заказа
X12	C616

Понижение 10:1

- Один рный спрей • Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- М кс. скорость: 4 000 об/мин

Промыв ется в пп р те для термодезинфекции

135°C Автокл виров ние при м ксим льной темпер туре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эндодонтические наконечники



QF Ад птор

QF Адаптор входит в комплект
Подходит к к для ручных, т к и для м шинных ф йлов для большей экономии и удобств

С оптикой

Модель	Код заказа
X35L	C620

Без оптики

Модель	Код заказа
X35	C624

Понижение 10:1
- Один рный спрей
- Для ручных и м шинных ф йлов
- Возвр тно-поступ тельное движение н 60°
- М кс. скорость: 4 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X70L	C622

Без оптики

Модель	Код заказа
X70	C626

Понижение 64:1
- Один рный спрей
- Для Ni-Ti ф йлов
- Вр щение н 360°
- М кс. скорость: 300 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X75L	C623

Без оптики

Модель	Код заказа
X75	C627

Понижение 128:1
- Один рный спрей
- Для Ni-Ti ф йлов
- Вр щение н 360°
- М кс. скорость: 300 об/мин

*Не превыш йте скорость вр щения, рекомендов нную производителем ф йлов.

Промыв ется в пп р те для термодезинфекции

135°C Автокл виров ние при м ксим льной темпер туре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

Наконечники для профилактики





С мех низмом блокировки н с дки

С оптикой

Модель	Код заказа
X55L	C608

Без оптики

Модель	Код заказа
X55	C618

Понижение 4:1

- Один рный спрей
- Для профил ктических н с док / EVA н с док
- Движение вертик льное возвр тно-поступ тельное (длин ход – 1,4 мм)
- М кс. скорость: 10 000 об/мин





Специ льный мех низм з щиты от пыли

С оптикой

Модель	Код заказа
X57L	C609

Без оптики

Модель	Код заказа
X57	C619

Понижение 16:1

- Для колп чков и щеток с резьбой
- Вр щение н 360°
- М ксим льн я скорость: 2 500 об/мин

Промыв ется в пп р те для термодезинфекции

135°C Автокл виров ние при м ксим льной темпер туре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Прямой наконечник





С оптикой

Модель	Код заказа
X65L	H273

Прямая передача 1:1
- Один рный спрей
- Для HP боров (Ø 2,35 мм)
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)*
- М кс. скорость: 40 000 об/мин

*Необходимо использов ть вместе с огр ничителем, пост вляемым производителем боров.

Промыв ется в пп р те для термодезинфекции

Автокл виров ние при м ксим льной темпер туре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ