REDON HYBRID
технические характеристики





Стандартный держатель диска



Держатель под премилы



Держатель для стеклокерамики



Держатель под премилы и стеклокерамику



Держатель под полный съемный протез

Виды работ



Абатменты



Мост на винтовой фиксации



Мостовидный протез



Полный съемный протез - Тип 1



Полный съемный протез - Тип 2



Хирургический шаблон



Гибридный абатмент



Вкладки, накладки и виниры



Бюгельный протез



Модель



Сплинт



Телескоп



Телескопический абатмент

Типы материалов

Titanium	CoCr	Premill	Zirconia	Glass - Ceramic	Composite
PMMA	Alumina	Wax	Fiber	Peek	

Технические характеристики **Hybrid**

Технология осевых моторов
Цифровой сервопривод

Скорость шпинделя
60.000 оборотов в минуту

Мощность шпинделя
1.2 кВ

Количество осей
5 Осей

максимальные углы поворота осей A и B
±30 градусов

Максимальный диаметр хвостовика фрезы
4 / 6 мм

Количество фрез в магазине
12

Сухая и влажная фрезировка
Да

Наличие калибровки
Нет

Напряжение/мощность
110в - 230в / 50-60Гц

Требования к компрессору (л/мин.)
100 Л/МИН.

Рабочее давление (Бар)
6

CAM ПО
Открытая система

Размеры станка
560 x 630 x 650 мм

Комплект поставки

Держатель под премилы/стеклокерамику, держатель диска, набор фрез для циркония, набор шестигранных ключей, набор по уходу зашпинделем, шланг для воздуха, воздушный пистолет, шланг для воды, система охлаждения, охлаждающая жидкость,чистящая кисточка, насос, адаптер, эзернет кабель, предохранители, Usb

Дополнительно

Стол, пылесос, печь, сканер