stomdevice

REMEZA

AIR COMPRESSORS



OIL FREE

ADVANCED TECHNOLOGY IN THE FIELD OF COMPRESSORED AIR

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Белоруссия) основано в 1989 году. Основная цель предприятия – выпуск современного, надежного, доступного по цене компрессорного оборудования с использованием качественных комплектующих ведущих мировых производителей.

В настоящем каталоге ЗАО «Ремеза» предлагает компрессорное оборудование, предназначенное для обеспечения качественным сжатым воздухом лабораторных и медицинских учреждений. Модельный ряд компрессорного оборудования позволяет обеспечить сжатым воздухом как отдельные приборы (аппараты), так и централизованно все оборудование медицинского учреждения.

- Компрессоры безмасляные поршневые для обеспечения сжатым воздухом наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких (стр. 3).
- Компрессоры безмасляные поршневые для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента (стр. 4-24).

Стандартные опции:

- опция «К» – исполнение в шумозащитном кожухе,
- опции «М» и «Д» – исполнение с осушителем мембранного типа (точка росы - 20°С),
- внутреннее полимерное покрытие ресивера.

JSC «Remeza» (Rogachev, Belarus) was founded in 1989. The main aim of the company – production of modern reliable affordable compressor equipment, using high-quality components from leading manufacturers.

In this catalog JSC «Remeza» offers compressors, designed to provide high-quality compressed air laboratory and medical institutions. Lineup compressor equipment ensures compressed air as separate devices (apparatus), and to centralize all health facilities.

- Oil-free piston compressors for compressed air anesthesia equipment and ventilators (page 3).
- Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools (page 4-24).

Standard options:

- option «K» – in noise isolation house;
- option «M» – membrane air dryer (dew point -20°C);
- option «D» – desiccant air dryer (dew point -20° C) or refrigerant air dryer (dew point +3°C);
- inner polymeric coating of air tank.

ZAO «Remeza» (Rogachev, Weißrussland) wurde 1989 gegründet. Das Hauptziel des Unternehmensist die Herstellung von modernen zuverlässigen Kompressoranlagen zu erschwinglichen Preisen mit hochwertigen Komponenten der weltweit führenden Hersteller.

In diesem Katalog bietet ZAO «Remeza» Kompressoren zur Druckluftversorgung von Labor- und medizinischen Einrichtungen an. Kompressoren verschiedener Bauformen versorgen mit Druckluft sowohl Einzelgeräte (Apparatur), als auch die ganze Ausstattung in der medizinischen Einrichtung.

- Ölfreie Kolbenkompressoren zur Druckluftversorgung von Anästhesieund Beatmungsgeräten (Seite 3).
- Ölfreie Kolbenkompressoren zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Ausstattung und Instrumente (Seite 4-24).

Standardeinstellungen:

- Ausführung «K» – Ausführung in der Schallhaube;
- Ausführung «M» – Ausführung mit Membrantrockner (Taupunkt -20°C);
- Ausführung «D» – Ausführung mit Adsorptions (Taupunkt -20°C) oder Kältetrockner (Taupunkt +3°C);
- innere Polymerbeschichtung des Druckbehälters.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

ENG Oil-free piston compressors for compressed air anesthesia equipment and ventilators.

DEU Kompressoren fur medizinische zwecke zur druckluftversorgung von anasthesie - und beatmungsgeraten.

0,75 kW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (RUS)

- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- низкий уровень шума;
- автоматический режим работы;
- степень фильтрации сжатого воздуха – 5 мкм;
- температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающейсреды;
- шумозащитный корпус;
- автоматический слив конденсата;
- автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции.

MAIN CHARACTERISTICS (ENG)

- il free piston compressors;
- inner polymeric coating of air tank;
- low noise level;
- automatic operation;
- filtration of pressured air – 5 microns;
- dew point on 5 degree °C below the ambient temperature;
- noise isolation house;
- automatic condensate drain;
- automatic switching-on of the compressor when stopped central compressor station (optional).

HAUPTDATEN (DEU)

- olfreie Kolbenkompressoren;
- innere Polymerbeschichtung des Druckbehalters;
- niedriger Schallpegel;
- Automatikbetrieb;
- Filtrationsgrad der Druckluft - 5 m;
- Taupunkttemperatur um 5°C niedriger als Umgebungstemperatur;
- Schallschutz-Haube;
- Automatikablass des Kondenswassers;
- Einschalten des Kompressors bei Ausfall der Zentralkompressorstation (optional).

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	макс. бар	вых. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д х Ш х В, мм
KM-8.OLD10HK	8	2/1	70	8	3-6	0,75	230/50	72	48	500 x 505 x 1040

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

0,75 kW





Для 1-ой стоматологической установки

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.F114	24	1/1	60	70	8	0,75	220/50	35	⩽72	475 × 465 × 740

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,1 kW



Для 1-ой стоматологической установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.GMS150	24	1/1	110	120	8	1,1	220/50	40	⩽75	475 × 465 × 740
KM-24.GMS150Д	24	1/1	95	105	8	1,1	220/50	45	⩽75	570 × 465 × 740
KM-50.GMS150	50	1/1	110	120	8	1,1	220/50	50	⩽75	475 × 465 × 840

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,5 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-24.VS204	24	2/1	150	165	8	1,5	220/50	45	⩽75	475 × 465 × 690
КМ-24.VS204Д	24	2/1	130	145	8	1,5	220/50	50	⩽75	570 × 465 × 690

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,5 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-50.VS204	50	2/1	150	165	8	1,5	220/50	55	⩽75	475 × 465 × 825
КМ-50.VS204Д	50	2/1	130	145	8	1,5	220/50	60	⩽75	570 × 465 × 825

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,5 +1,5 kW



x4

Для 4-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-100.VS204T	100	4/1	300	330	8	1,5 + 1,5	380/50	105	⩽79	1190 × 420 × 880
КМ-100.VS204TД	100	4/1	260	286	8	1,5 + 1,5	380/50	110	⩽79	1190 × 500 × 880

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

0,75 kW



Для 1-ой стоматологической установки

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-8.F114K	8	1/1	60	70	8	0,75	220/50	45	≤57	615 × 400 × 760

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,1 kW



Для 1-ой стоматологической установки

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-16.GMS150К	16	1/1	110	120	8	1,1	220/50	80	≤57	640 × 515 × 800
КМ-16.GMS150КД	16	1/1	95	105	8	1,1	220/50	85	≤57	640 × 515 × 800

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «FIAC»

ENG Oil-free piston compressors of «FIAC» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «FIAC»

1,5 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-16.VS204К	16	2/1	150	165	8	1,5	220/50	85	≤65	640 × 515 × 800
КМ-16.VS204КД	16	2/1	130	145	8	1,5	220/50	95	≤65	640 × 515 × 800

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

ENG Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools

DEU Kompressoren für medizinische Zwecke zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Laborausstattung und Instrumente

0,75 kW



Для 1-ой стоматологической установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.0LD10	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	32	≤63	475 × 465 × 645
KM-24.0LD10Д	24	2/1	60	65	8	0,75	220/50	37	≤63	570 × 465 × 645

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

ENG Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools

DEU Kompressoren für medizinische Zwecke zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Laborausstattung und Instrumente

1,1 kW



Для 1-ой стоматологической установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.0LD15	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	40	≤65	475 × 465 × 710
KM-24.0LD15Д	24	2/1	100	120	8	1,1	220/50	47	≤65	570 × 465 × 710

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,4 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-24.OLD20	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	44	≤66	475 × 465 × 710
КМ-24.OLD20Д	24	2/1	140	160	8	1,4	220/50	49	≤66	570 × 465 × 710

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,1 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-50.0LD15	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	46	≤65	475 × 465 × 845
КМ-50.0LD15Д	50	2/1	100	120	8	1,1	220/50	51	≤65	570 × 465 × 845

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,4 kW



x2

Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-50.OLD20	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	48	≤66	475 × 465 × 845
KM-50.OLD20Д	50	2/1	140	160	8	1,4	220/50	53	≤66	570 × 465 × 845

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,1 + 1,1 kW



x3

Для 3-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-100.OLD15T	100	4/1	230	270	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	≤68	1190 × 440 × 900
КМ-100.OLD15TД	100	4/1	200	240	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	≤68	1190 × 580 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,4 + 1,4 kW



x4

Для 4-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
КМ-100.OLD20T	100	4/1	320	360	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	⩽70	1190 × 440 × 900
КМ-100.OLD20TД	100	4/1	280	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	⩽70	1190 × 580 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ

ENG Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools

DEU Kompressoren für medizinische Zwecke zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Laborausstattung und Instrumente

0,75 kW



Для 1-ой стоматологической установки

Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.0LD10K	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	77	≤48	500 × 505 × 900
KM-24.0LD10KM	24	2/1	60	65	8	0,75	220/50	79	≤48	500 × 505 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ

ENG Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools

DEU Kompressoren für medizinische Zwecke zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Laborausstattung und Instrumente

1,1 kW



Для 1-ой стоматологической установки

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.0LD15K	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	85	≤51	500 × 505 × 900
KM-24.0LD15KM	24	2/1	100	120	8	1,1	220/50	87	≤51	500 × 505 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ

ENG Oil-free piston compressors for the compressed air supply of dental, medical, lab equipment and tools

DEU Kompressoren für medizinische Zwecke zur Druckluftversorgung zahnärztlicher, medizinischer Laborausstattung und Instrumente

1,4 kW





x2 Для 2-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-24.OLD20K	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	87	≤53	500 × 505 × 900
KM-24.OLD20KM	24	2/1	140	160	8	1,4	220/50	89	≤53	500 × 505 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,1 + 1,1 kW



x3

Для 3-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем
Option D – with membrane air dryer
Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-100.OLD15TK	100	4/1	230	270	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	106	≤60	1090 × 450 × 980
KM-100.OLD15TKД	100	4/1	200	240	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	116	≤60	1090 × 450 × 980

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРИИ «OLD»

ENG Oil-free piston compressors of «OLD» series

DEU Kompressoren der Modellreihe «OLD»

1,4 + 1,4 kW



x4

Для 4-х стоматологических установок

◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

Option D – with membrane air dryer

Ausführung D – Ausführung mit Membrantrockner

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты/Dimension Д × Ш × В, мм
KM-100.OLD20TK	100	4/1	320	360	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	110	≤60	1190 × 440 × 900
KM-100.OLD20TKД	100	4/1	280	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	120	≤60	1190 × 44 0 × 900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОЖУХ ШУМОЗАЩИТНЫЙ



Параметры	Технические характеристики
Снижение уровня шума	8 Дцб
Масса	21 кг
Размеры Д х Ш х В	700 х 550 х 925 мм

Предназначен для снижения уровня шума компрессора. Применяется с компрессорами, изготовленными на ресиверах емкостью 24 и 50 литров, не оборудованных шумозащитным корпусом

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

ENG ACCESSORIES.
Filtry

DEU ZUBEHÖR.
Filtry

Фильтры Серии N поставляются с присоединительными размерами G1/4. Прозрачный стакан позволяет легко определить уровень конденксата.Фильтры Серии N оснащены ручным / полуавтоматическим клапаном слива. Доступны два вида фильтрующих элементов: 5 мкм и 0,01 мкм.



Фильтр-регулятор N104-D



Фильтр N104-F

Параметры	Технические характеристики
Конструкция с фильтрующим элементом из HDPE (полиэтилен высокой плотности)	
Материалы	латунь, технополимер, NBR
Присоединение	G1/8, G1/4
Максимальный объем конденсата	размер 1 = 11 см3, размер 2 = 28 см³
Масса	0.220 кг
Крепление	вертикально на трубопроводах
Рабочая температура	-5°C + 50°C при 10 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)
Фильтрующий элемент	25 мкм (стандарт); 5 мкм (по запросу); 0.01 мкм
Слив конденсата	полуавтоматический / ручной
Рабочее давление	0.3 + 16 бар (максимум 10 бар при использовании системы слива конденсата по перепаду давления)
Количество отфильтрованного воздуха	0-1500 л/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

АКСЕССУАРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ENG ACCESSORIES.
Autodrain

DEU ZUBEHÖR.
Automatische Entleerung

Набор TD16M для автоматического отвода конденсата обеспечивает автоматический слив сконденсированной жидкости из ресивера компрессора в установленные интервалы времени.



Автоматический конденсатоотводчик TD16M

Технические характеристики	TD16M/S
Напряжение	115 В | 230 В
Температурный диапозон	1,5 - 65°C (35-149°F)
Рабочее давление	16 бар (232 psi)
Класс защиты	IP 65
Напржение катушки	18 ВА (фиксация), 36 ВА (пусковое)
Сечение кабеля	3 x 0,75 мм²
Вес (кабель + клапан)	0,36 кг
Вес (сетчатый фильтр)	0,23 кг
Время в положение “включено”	0,5 с - 10 с
Время в положение “выключено”	0,5 мин - 45 мин
Пропускная способность (при 7 бар)	95 л/ч
Пропускная способность клапана, Kвс	2,4 л/мин
Соединение на входе	R 1/2 “
Соединение на выходе	R 1/4 “
Размеры Д x Ш x В	77 x 79 x 93 мм 87,5 x 90,5 x 123 мм
Среда	Воздух, вода, масло
Альтернативный фильтр	Да

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

АКСЕССУАРЫ

ОСУШИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ

ENG ACCESSORIES.
Air Dryers

DEU ZUBEHÖR.
Lufttrockner

Мембранный осушитель эффективно удаляет из сжатого воздуха влагу с помощью специальных волокон (мембраны) которые задерживают молекулы воды.



Осушитель мембранный
AHD100721



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

АКСЕССУАРЫ

ФИТИНГИ-СОЕДИНИТЕЛИ

ENG ACCESSORIES.
Fittings

DEU ZUBEHÖR.
Armatur



4170611000
S6520 10-1/4
Фитинг угольник, цанга 10, М1/4



4170610800
S6520 8-1/4
Фитинг угольник, цанга 8, М1/4



4150203000
2020 3/8-3/8
Фитинг угольник, MF 3/8



4160311000
1020 10-1/4
Фитинг угловой, F1/4



4150803000
2050 3/8-3/8
Фитинг тройник, MFF 3/8



4151700003
2501-1/4
Фитинг резьбовой, MM 1/4



3025140
S6510 6-1/4
Фитинг цанга прямое, М1/4



3025150
S6510 8-1/4
Фитинг цанга прямое, М1/4



3025930
1463 8/6-1/4
Фитинг с накидной гайкой



3025920
1560 8/6-1/4
Фитинг с накидной гайкой



3045440
5051 1/4
Соединительная розетка



10041
5150 1/4
Соединительный штекер (штуцер)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

АКСЕССУАРЫ
ПНЕВМОТРУБКИ

ENG
ACCESSORIES.
Pneumatic Tubes

DEU
ZUBEHÖR.
Pneumatische Rohre

Пневмотрубки отличаются высококачественной обработкой наружных и внутренних поверхностей и высокой химической стойкостью.



Пневмотрубка TPU 4/2

Наименование	Материал	Цвет	Внешний D (мм)	Внутренний D (мм)	Рабочая температура	Рабочее давление при 23 С (бар)
Пневмотрубка TPU 4/2	Полиуретан	Голубой	4	2	-20...+60	19
Пневмотрубка TPU 6/4	Полиуретан	Голубой	6	4	-20...+60	13
Пневмотрубка TPU 8/6	Полиуретан	Голубой	8	6	-20...+60	9
Пневмотрубка TPU 10/8	Полиуретан	Голубой	10	8	-20...+60	7

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ