stomdevice

Фотополимеризатор ФПС-01 «ТехноГамма» Российского производства! (СПБ)

Отличное качество, низкая цена, гарантия 3 года!

Наименование изделия (технические характеристики)		

Фотополимеризатор ФПС-01 А2 (16мм) «ТехноГамма» (аккумуляторный)

- ✓ 1шт. Лампа «ТехноГамма» (тонкая рукоятка 16мм) встроенный индикатор аккумуляторной батареи.
- ✓ 2 шт. Сменные аккумуляторы на резьбе (1 аккумулятор 200-250 циклов)
- ✓ 1шт. Металлический наконечник **«П2»** (для полимеризации)
- ✓ USB зарядка, кабель и блок питания (возможность заряжать от сети и от компьютера).
- ✓ Защитный экран.

Излучаемая длина волны при полимеризации 460±10 нм, при диагностике 590±10 нм.
Мощность светового потока в диапазоне длин волн 460±10 нм – от 500 до 1000 мВт/см² ± 15 % (тестер Coltolux) в зависимости от режима работы.
Номинальная мощность светового потока 500 мВт/см² ± 15% (заводская сборка)
Установка времени экспозиции с интервалом 10 сек (макс. 90 сек, на 1-ой и 2-ой рабочей программах).
Масса полимеризатора с наконечником и аккумулятором не более 150 г.
Масса полимеризатора в комплекте поставки не более: 250 гр.

ФПС-А2 АККУМУЛЯТОРНЫЙ (16мм)

Цвет: под заказ



Количество цена опт от 2-х шт. 5500р.		
Гарантия от изготовителя: 3года на лампу	**Гарантия на аккумуляторы** 1 год.	

***В лампах установлены 3 программы:**

1 программа (посекундное время) от 10 до 90 секунд
2 программа (с автоматическим мягким стартом «С») от 10 до 90секунд +10сек. к установленному времени
3 программа с увеличенным временем экспозиции (от 1 до 9минут) – эта программа для работ с диагностическим и осветительным наконечником.



Менеджер отдела продаж Ирина Македонская
e-mail: 7849836@mail.ru
(812) 326-56-20, факс:326-56-40
В контакте: http://vk.com/technogamma1
м. Кировский завод - г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47

WWW.TECHNOGAMMA.RU

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Особенность!

Наконечник полимеризационный «П2» (Полимеризационный). Металлический.

- длинна волны 460-490нм (445-455 нм - необходимая длинна волны для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов);
- наконечник выполнен из медного сплава, что позволяет отвести (и без того минимальную) тепловую составляющую без необходимости использования вентилятора;
- мощность светового потока составляет до от 500 до 1000 (+/ - 10%)** МВт/ см (тестер COLTOLUX)
- Диаметр излучающей головки (ИГ): 9,8мм;
- Угол наклона ИГ: 165 гр.;
- Габаритный размер: 96 мм;
- Вес: 38 гр.



Данный наконечник подходит ко всем моделям Светодиодных Фотополимеризационных ламп ФПС-01 «Техногамма»

- Металлический корпус – делает его более надежным
- Автоклавирование (сухим паром)
- Новый мощный светодиод компании LUXEON
- Не нагревается
- Эргономичный дизайн